




**VALORGABAR
SAS**

10, Rue du Chevalier de Saint George
75 001 PARIS
tél +33 (0) 1 42 22 82 17
fax +33 (0) 1 42 22 38 73
mail : dha-idf@wanadoo.fr



IND.	DATE	MODIFICATIONS
------	------	---------------

GUADELOUPE

NOTICE DECRIVANT LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET

PHASE
PC

15.12.2008

PC

4.01a

Cette notice a pour but de préciser la nature des aménagements apportés au projet de plateforme environnementale multifilière de la Société Valorgabar dont la demande de permis de construire a été déposée le 18 juillet 2008.

1. Modifications principales : elles sont dûes au changement des servitudes aéronautiques

Les servitudes aéronautiques ont été modifiées. La hauteur du VOR est désormais à 9m19 NGG alors qu'elle était auparavant à 15m94 NGG, soit une diminution de 6.75m. De ce fait, les bâtiments UVE (fosse à Ordures ménagères avec grappins et bâtiment four chaudière), qui étaient antérieurement juste à la côte du cône VOR, et la cheminée de l'incinérateur interfèrent avec le cône d'action du VOR. Les modifications apportées au projet ont pour objet de minimiser les conséquences de ces interférences.

1.1. modification de toitures et façades

Les arêtes et les faces verticales au dessus du cône VOR sont une source de difficultés. Par conséquent, la toiture de l'incinérateur et du pré-traitement a été modifiée pour offrir un plan incliné plus favorable et acceptable pour le VOR. De ce fait, le dessin des façades et des parties vitrées a été légèrement retouché pour s'adapter à cette nouvelle forme de toiture et pour compenser les vitrages frontaux supprimés. Afin de garder une harmonie entre toutes les façades, d'autres façades ont été légèrement retouchées dans leurs volumes et leurs ouvertures.

1.2. Cheminée de l'incinérateur

L'habillage sera en matériau neutre (panneau composite,) sur la partie interférant le VOR, sous forme d'un cône inversé. En outre, elle sera équipée d'un balisage adéquat.

1.3. Panneaux photovoltaïques

Suite au contact qu'a eu le Maître d'ouvrage avec l'Aviation civile-Direction des Affaires Stratégiques et Techniques SEA/4, de nouvelles préconisations ont été mises en place.

Pour le présent projet nous avons une demande de 3000 m² utiles de panneaux photovoltaïques afin d'accroître l'indépendance énergétique du site.

La présence de l'aéroport à proximité nécessite une attention particulière de sécurité pour une telle surface.

- Tout d'abord, les pentes des toitures recevant les panneaux ont un angle de 10 % afin de limiter l'éblouissement que les surfaces horizontales engendrent lors de l'atterrissage des avions.

- Ensuite, ces toitures sont inclinées vers le Sud. Cette orientation est la plus optimale pour les panneaux et évite les directions Est ou Ouest pouvant faire miroir par soleil couchant et levant

La piste est au Nord du site, d'une orientation Est/Ouest. Elles devraient être en dehors de toute réflexion malencontreuse du soleil à toute heure de la journée

- La surface globale a été décomposée en plusieurs éléments de 30 m² environ afin d'éviter l'effet miroir amplifié par les grands aplats. Ces entités sont espacées de 1,00 m les unes des autres et réparties sur différents versants de toiture.

L'ensemble de ces mesures va dans le sens du respect des exigences d'efficacité de l'installation photovoltaïque et de sécurité vis-à-vis de la présence de l'aéroport.

2. Autres modifications ou précisions par rapport au dossier PC

2.1. Etude d'impact issue du dossier DAE

Celle-ci a été remaniée. Par conséquent, la nouvelle est jointe au présent dossier.

2.2. Etude de danger issue du dossier DAE

L'étude de danger jointe au dossier SECURITE comporte les modifications décrites ci-après :

- Amélioration de la lisibilité de la figure 1,
- Justification § 3.1.1.4 que l'étude foudre a bien été réalisée conformément à la dernière réglementation applicable,
- Modification du § 3.1.2.1 concernant les risques liés à l'ISDND de la Gabarre et à ECODEC,
- Rajout du § 3.1.2.5 concernant les risques liés à la canalisation de transport du kérosène,
- Modification du § 3.2 concernant les habitants du canal du Raizet,
- Rajout d'une synthèse sous le tableau 43,
- Modification du § 12.2.3.3,
- Rajout du § 12.2.3.7,
- Modification du § 12.4,
- Rajout des annexes suivantes :
 - Annexe G : Attestation de conformité Qualifoudre du cabinet RG Consultant
 - Annexe H : Synthèse des dangers associés au pipeline carburacteur SARA
 - Annexe I : Fiches de Données de Sécurité
 - Annexe J : Synthèse des phénomènes dangereux maximums de l'ensemble des zones à risques par type d'effets (thermique et surpression)

2.3 Précision quant à la nature des végétaux

Hormis quelques plantes ornementales du type palmier positionnées à proximité immédiate du bâtiment administratif, les plantes seront du type indigène, comme cela a été décrit dans la notice architecturale et paysagère déposée en juillet 2008. Toutefois, les vues d'insertion ont été retouchées dans le volet paysager parce qu'elles comportaient à tort certaines plantes ornementales.